



Marca ponto



FICHA TÉCNICA

MD 5706

PROXIMIDADE

marcaponto.com
21 2603-4308

SOLUÇÃO DE ACESSO

CARACTERÍSTICAS

- >> Caixa Plástica em ABS, mais resistente, moderna e compacta;
- >> Display com back-light em LCD com 2 linhas de 20 caracteres;
- >> Teclado com alta durabilidade em silicone com 16 teclas;
- >> Led que indicativo de confirmação do Registro;
- >> Circuito baseado em microcontrolador, tecnologia 32 bits Arm Cortex M3;
- >> Velocidade de processamento 120 Mhz;
- >> Memória de armazenamento de registros e listas de 4GB;
- >> Rede TCP/IP integrada 10/100Mbps;
- >> Possui uma saída para acionamento via contato seco para fechadura, cancela, entre outros;
- >> Dispositivo sonoro (bip) para confirmação de registros e eventos do sistema;
- >> Fonte chaveada full range 100-240V, 50-60Hz, padrão NBR 14136;
- >> Capacidade de lista do equipamento:
 - > 100.000 credenciais;
 - > 200.000 templates no modo 1:1 (100.000 pessoas);
 - > 220.000 Registros Armazenamento;
- >> Configuração via teclado para 3 idiomas Português, Inglês e Espanhol;
- >> Comunicação Online e ou Offline (Registra os eventos na memória do equipamento e quando retorna a comunicação o sistema coleta os registros para o Banco de dados do MD ACESSO);
- >> Configuração via teclado para pedir biometria somente na entrada, somente na saída ou em ambos os sentidos;
- >> Horário Verão (automático) após configurado 6000 ou 10000 impressões digitais, via software.

CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS

- >> Ambientes internos ou externos com cobertura e protegidos;
- >> Temperatura de trabalho: -10 a 50°C;
- >> Umidade do ar entre 10% a 80% (sem condensação)



PROXIMIDADE



BIOMETRIA

CARTÃO

- >> Leitor de cartão de Proximidade
- >> Homologado pela Anatel de 125 KHz ou 13,56 MHz
- >> Leitor de cartão Código de barras.

BIOMÉTRICO

- >> Leitura biométrica com sensor óptico SAGEM de 512 dpi leitura da impressão digital em 1:N ou 1:1;
- >> Leitor biométrico com taxa de falsa aceitação (FAR- False Acceptance Rate) de 0,01% e taxa de falsa rejeição (FRR- False Rejection Rate) de 0,01%;
- >> Memória com capacidade de armazenamento para 500, 3000 ou 5000 usuários e 1000, consecutivamente, dependendo do modelo em modo 1:N

DIMENSÕES

- >> Altura: 18 cm
- >> Largura: 19 cm
- >> Profundidade: 7,6 cm